

SILOZURI RECTANGULARE CU SNEC VERTICAL PENTRU MIXARE

SISTEM MODULAR

oferă o multitudine de combinații și o adaptare ușoară, care, combinate cu construcția pătrată, asigură o utilizare optimă a spațiului. Silozul este construit conform Eurocodurilor. Silozul poate trece printr-o ușă obișnuită și poate fi asamblat la fața locului. Instalarea, service-ul și întreținerea pieselor de uzură se pot face în spații restrânse.

GALVANIZARE LA CALD

Toate secțiunile panourilor acestui siloz sunt galvanizate pentru a oferi o durată lungă de viață – la fel ca toate silozurile rectangulare. Panourile netede din oțel asigură o bună igienă internă și o descărcare optimă a silozului.

CONUL INFERIOR

este construit pentru debit ridicat până la descarcare. Conul este special realizat pentru silozul de amestecare, care are un debit mai mare decât un siloz modular sau neted obișnuit.

KIT COMPACT

Este bine cunoscut faptul că silozurile de la furnizorul nostru sunt livrate sub formă de kituri stivuibile. Aceasta înseamnă că toate produsele noastre pot fi livrate la orice destinație și pot trece printr-o ușă obișnuită magazie. Producția dumneavoastră nu trebuie pusă în pauză în timpul livrării și instalării.

SITEMUL DE MIXARE

are capacitatea de a oferi material omogenizat care poate fi utilizat în diverse industrii (plastic etc.). Materialul omogenizat poate contribui la o producție mai eficientă, cu rezultate mai consistente. Amestecarea produsului în timpul umplerii silozului asigură un randament rapid. Designul unic al silozului de mixare cu snec înseamnă, de asemenea, că face inutilă calibrarea între loturi, rezultând un timp de producție mai eficient. Motorul și rulmentul sunt proiectate pentru 15.000 de ore sau aproximativ 2.500 de loturi la 6 ore de amestecare.

CAPAC DE OȚEL

Spre deosebire de alte silozuri modulare ale noastre, silozul de mixare cu snec este livrat standard cu un capac ranforsat, cu atașamente pentru silozul de mixare și trape cu grilă de siguranță pentru inspecție sau service al șnecului.

ÎNTREȚINERE

Inspecția, service-ul sau întreținerea pot fi efectuate conform manualelor de proceduri BM

LUNGIME PICIOARE

Înălțimea de descărcare poate fi ajustată după cum este necesar prin ajustarea lungimii picioarelor. O facilitate posibilă aici, ca la toate silozurile livrate de noi.

ȘNEC DE MIXARE

Șnecul de amestecare cu diametrul de 230 mm, cu pas incremental continuu, oferă o capacitate mare la 50 rpm și o temperatură scăzută pentru a evita înfășurarea. O funcție specializată care creează capacitatea de mixare fără golire.

