

Banda pentru elevatoare din cauciuc

Banda elevatoare cu insertii textile



Aplicatii:

Banda elevatoare antifoc , mediu rezistenta la uleiuri si grasimi. Apta pentru a fi folosita la silozurile de cereale pentru transportul produselor ce contin uleiuri vegetale, on zone cu pericol de incendiu.

Indeplineste normativele ATEX.

Fisa tehnica

EPG



BENZI DIN CAUCIUC NEGRU EPG - REZISTENTE LA ULEI, PROPRIETATI ANTISTATICE

Potrivita pentru manipularea oricaror produse reci. Suprafetele benzilor „G” sunt potrivite pentru produse moderat abrazive sau uleioase, cum ar fi: Cereale, orez, soia, produse vegetale moderat grase.

EPD



BENZI DIN CAUCIUC NEGREU EPD - REZISTENTE LA ABRAZIUNE, PROPRIETATI ANTISTATICE

Potrivite pentru otelarii, turnatorii, cariere, statii de betoane si alte aplicatii foarte abrazive.

EPGH



BENZI DIN CAUCIUC NEGRU EPGH - REZISTENTE LA ULEIURI, ANTISTATICE, REZISTENTE LA CALDURA 100°C CU VARFURI MAXIME DE PANA LA 130°

Potrivite pentru manipularea materialelor cu continut ridicat de grasimi la temperaturi de pana la 100°C, în special pentru îngrasaminte, aplicatii uleioase pentru cereale și seminte, cum ar fi: năpi, boabe de soia, arahide, masline.

EPK



BENZI DIN CAUCIUC NEGREU EPK - REZISTENTE LA ULEI, ANTISTATICE, IGNIFUGATE ISO340

Potrivite pentru manipularea oricaror produse reci în medii cu atmosfera explozivă ATEX. Învelisurile lor rezistă la produse moderat abrazive și uleioase, cum ar fi: Agregate, calcar, cereale, orez, soia, produse vegetale moderat grase.

PDA



BENZI DIN CAUCIUC ALB EPK-FDA - REZISTENTE LA ULEI, ANTISTATICE, IGNIFUGATE ISO340

Potrivite în medii cu atmosferă explozivă ATEX pentru orice manipulare de alimente, cum ar fi: Alimente, cereale, orez, soia, produse vegetale moderat grase.

Norme de calitate

DIN 22102 – DIN 53504 – DIN 53505 – DIN 53516 – DIN 53479

BANDA DIN CAUCIUC NEGRU - EPG - ANTISTATIC, REZISTENTA LA ULEI

Fisa tehnica

TIP	EPG 11	EPG 12	EPG 13	EPG 14	EPG 15	EPG 16	EPG 17
Rezistenta la rupere N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000	1250
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100	125
Numar de insertii	2	2	3	3	4	4	5
Insertii tip EP	160	200	160	200	200	250	250
Grosimea totala mm	6,0	7,0	8,0	8,5	10,0	11,0	12,0
Grosime strat superior / inferior mm	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Greutate kg/m ²	7,0	8,0	9,0	9,5	12,0	12,5	14,0

BENZI DIN CAUCIUC NEGRU – EPD - ANTISTATIC, REZISTENTE LA UZURA

Fisa tehnica

TIP	EPD 11	EPD 12	EPD 13	EPD 14	EPD 15	EPD 16	EPD 17
Rezistenta la rupere N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000	1250
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100	125
Numar de insertii	2	2	3	3	4	4	5
Insertii tip EP	160	200	160	200	200	250	250
Grosime totala mm	6,0	7,0	8,0	8,5	10,0	11,0	12,0
Grosime strat superior / inferior mm	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Greutate kg/m ²	7,0	8,0	9,0	9,5	12,0	12,5	14,0

BANDA DIN CAUCIUC NEGRU - EPGH - REZISTENTA LA ULEIURI, ANTISTATICA, REZISTENTA LA CĂLDURĂ 100°C CU VARFURI MAXIME DE PANA LA 130°.

Fisa tehnica

TIP	EPGH 11	EPGH 12	EPGH 13	EPGH 14	EPGH 15	EPGH 16
Rezistenta la ruper N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100
Numar de insertii	3	3	4	4	5	5
Insertii tip EP	100	125	125	160	160	200
Grosime total mm	7,0	7,5	9,0	9,5	11,0	12,0
Grosime strat superior / inferior mm	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Greutate kg/m ²	9,0	9,5	11,0	11,5	14,0	15,0

BANDA DIN CAUCIUC NEGREU - EPK - REZISTENTA LA ULEI, ANTISTATICA, IGNIFUGATA ISO340

Fisa tehnica

TIP	EPK 11	EPK 12	EPK 13	EPK 14	EPK 15	EPK 16	EPK 17
Rezistenta la rupere N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000	1250
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100	125
Numar de insertii	2	2	3	3	4	4	5
Insertii tip EP	160	200	160	200	200	250	250
Grosime total mm	6,5	7,0	8,0	8,5	10,0	10,5	12,0
Grosime strat superior / inferior mm	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5
Greutate kg/m ²	8,5	9,0	10,0	10,5	12,0	12,5	14,5

BENZI DIN CAUCIUC ALB - EPK - FDA - REZISTENTE LA ULEI, ANTISTATICE, IGNIFUGATE ISO340

Fisa tehnica

TIP	EPK-FDA 11	EPK-FDA 12	EPK-FDA 13	EPK-FDA 14	EPK-FDA 15	EPK-FDA 16
Rezistenta la rupere N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100
Numar de insertii	2	2	3	3	4	4
Insertii tip EP	160	200	160	200	200	250
Grosime total mm	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5
Grosime strat superior / inferior mm	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5
Greutate kg/m ²	9,0	9,5	10,0	10,5	12,5	13,0